Mobil Delvac

Les huiles Mobil Delvac et leurs spécifications pour les véhicules industriels Mercedes-Benz

Mobil Delvac
Une gamme complète et fiable d'huiles pour les moteurs et les transmissions

Les moteurs des camions et des véhicules utilitaires légers sont en constante évolution, pour continuer à répondre à des exigences de fonctionnement toujours plus sévères : puissance accrue, recherche constante d'amélioration du rendement, réglementations internationales, contribution à la protection de l'environnement, etc...

Mercedes-Benz, un des leaders mondiaux pour la conception et la fabrication de camions, a su répondre à ces exigences grâce à de nombreuses avancées technologiques. Dans son domaine, Mobil, spécialiste de la lubrification, a également contribué à la réalisation de ces progrès en adaptant sa gamme d'huiles Mobil Delvac aux nouveaux objectifs et cahiers des charges fixés par les constructeurs.

Ainsi, **Mobil Delvac** - marque synonyme de qualité, de performances, d'innovation et d'expertise depuis 1925 dans le domaine du transport routier - travaille aux côtés des constructeurs en les aidant à respecter des contraintes de plus en plus sévères.

Forts d'un **partenariat** de longue date en Formule 1 avec l'écurie Vodafone Mc Laren Mercedes, Mercedes-Benz et Mobil partagent le même engagement et les mêmes exigences en termes de **qualité** et **d'innovation**. Ces deux valeurs sont très appréciées, non seulement par leurs clients transporteurs respectifs, mais également par les techniciens Mc Laren Mercedes. En effet, ils se déplacent de circuit en circuit dans toute l'Europe, avec leur matériel, grâce aux camions Mercedes-Benz Actros que leur écurie utilise. Et les moteurs de ces camions sont eux mêmes lubrifiés et **protégés** par les huiles de la gamme Mobil Delvac.

Jour après jour et aussi loin qu'ils puissent aller, les camions Mercedes-Benz peuvent compter sur les huiles minérales ou synthétiques Mobil Delvac et sur un certain nombre de lubrifiants très spécifiques venant compléter cette gamme. Ces produits sont formulés pour répondre aux exigences de Mercedes-Benz, ainsi qu'à la plupart de celles provenant des autres constructeurs de camions ou véhicules utilitaires. Les huiles Mobil Delvac possèdent de très hautes **performances** qui apportent aux organes lubrifiés une protecton optimale, même dans des conditions sévères de service.

Que vous soyez propriétaire-exploitant d'une flotte de camions ou responsable d'un atelier de maintenance poids lourds, vous pouvez confier la lubrification de vos camions Mercedes-Benz aux huiles **Mobil Delvac**.

"Dans mon garage, quand un client me parle de lubrifiants, je lui pose une question toute simple : préférez-vous voir vos camions sur la route ou dans l'atelier ? Et, à chaque fois, lui comme moi, nous savons tous les deux que Mobil Delvac est la bonne réponse !"

R. Stuewe

Chef d'atelier
Véhicules Utilitaires
Concession Mercedes-Benz
H. Mühle - Allemagne

Mobil Delvac : Huiles moteur

Spécifications	Huiles moteur
MB-Approval 228.51	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac XHP LE 10W-40
MB-Approval 228.5	Mobil Delvac 1 LE 5W-30 Mobil Delvac 1 5W-40 Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 Mobil Delvac XHP LE 10W-40 Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
MB-Approval 228.31	Mobil Delvac MX ESP 15W-40
MB-Approval 228.3	Mobil Delvac MX Extra 10W-40 Mobil Delvac MX ESP 15W-40 Mobil Delvac MX 15W-40
MB-Approval 228.2	Mobil Delvac 1630 Mobil Delvac 1640

Pour obtenir les informations relatives aux lubrifiants recommandés et aux intervalles de vidange à respecter, veuillez-vous référer au manuel du constructeur spécifique à chaque véhicule.

Economies de carburant potentielles

Basse teneur en cendres

Mobil Delvac 1 LE 5W-30

Allongement de la durée de vie des moteurs et protection des systèmes d'échappement

- Lubrifiant pour moteurs Diesel fonctionnant en service sévère. Répond aux spécifications MB-Approval 228.5 et 228.51.
- Huile moteur 100 % synthétique. Très hautes performances. Faible teneur en cendres. Allongement de la durée de vie des moteurs et protection des systèmes de réduction des émissions polluantes à l'échappement.
- Pour les moteurs Diesel modernes, équipés ou non de Filtres à Particules. Possibilité d'augmenter les intervalles de vidange. Contribue à réduire la consommation de carburant.

Mobil Delvac 1 5W-40

Huile moteur 100 % synthétique dotée de très hautes performances

- Huile pour moteurs Diesel modernes. Sa technologie de pointe lui confère un niveau de performances exceptionnel.
- Sa formule très évoluée ainsi que ses caractéristiques viscosimétriques aident à réduire la consommation de carburant et permettent d'optimiser les intervalles de vidange.
- Protection exceptionnelle à haute comme à basse température.

Basse teneur en cendres

Mobil Delvac XHP LE 10W-40

Allongement de la durée de vie des moteurs et protection des systèmes d'échappement

- Huile synthétique dotée de très hautes performances, spécialement conçue pour la lubrification des moteurs Diesel à faibles émissions polluantes.
- Lubrifiant formulé à partir d'huiles de base bénéficiant d'une technologie avancée. Excellente fluidité à basse température. Maintien de la viscosité en service à haute température. Faible volatilité. Ce produit favorise les économies de carburant.
- Convient aux moteurs Diesel équipés de Filtres à Particules.

Mobil Delvac MX 15W-40

Protection accrue des moteurs Diesel modernes

- Dépasse les exigences de tests moteurs très sévères.
- Huile moteur formulée pour limiter la formation de suies et apporter aux organes lubrifiés une protection accrue contre l'usure. Grande résistance à l'oxydation.
- Excellent pouvoir lubrifiant. Allongement de la durée de vie des moteurs Diesel modernes, fonctionnant de manière intensive.

Huiles transmission

Spécifications	Huiles transmission
MB-Approval 236.91	Mobil Delvac Synthetic ATF
MB-Approval 235.8	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 Mobilube 1 SHC 75W-90
MB-Approval 235.20	Mobilube HD-A Plus 80W-90
MB-Approval 235.11	Mobiltrans MBT 75W-90
MB-Approval 235.1	Mobilube GX-A 80W
MB-Approval 235.0	Mobilube HD-A 85W-90 Mobilube S 80W-90

Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90



Huile 100 % synthétique pour transmissions mécaniques, boîtes de vitesses et ponts. Adaptée aux véhicules fonctionnant dans des conditions sévères de service.

- Performances exceptionnelles à basse comme à haute température. Excellente fluidité à froid et grande résistance à l'oxydation. Très bonne stabilité thermique.
- Protection exceptionnelle contre l'usure causée par un fonctionnement à faible vitesse et sous couple élevé. Importante capacité de résistance aux fortes charges.
- Pouvoir lubrifiant amélioré, d'où une diminution des frottements, ce qui contribue à réduire la consommation de carburant.

Mobiltrans MBT 75W-90

Huile 100 % synthétique pour transmissions mécaniques

- Lubrifiant bénéficiant d'une additivation à la technologie avancée, ce qui lui confère d'excellentes propriétés en termes de stabilité thermique et de protection contre l'usure.
- Abaissement des températures de fonctionnement dans la transmission, par rapport aux huiles " boîtes et ponts " classiques.
- Cette huile convient aux transmissions fonctionnant à très haute température et avec des charges importantes.

Mobil Delvac Synthetic ATF

Fluide 100 % synthétique pour transmissions automatiques

- Fluide bénéficiant d'une additivation exclusive, faisant appel à une technologie avancée. Approuvé Allison TES 295.
- Fluide formulé de manière optimale, à partir d'une huile de base 100 % synthétique bénéficiant de la technologie SuperSyn™.
- Performances en service exceptionnelles. Les changements de rapports de vitesses s'effectuent avec plus de douceur et sans à-coups. Transmission de puissance améliorée et encore plus efficace.

Mobil Delvac

Esso S.A.F

Tour Manhattan - La Défense 2
5 / 6, Place de l'Iris - 92400 Courbevoie
France
Tél. : 01 57 00 70 00
SA au capital de 98 337 521,70 Euros
RCS Nanterre 542 010 053

© 2009 Exxon Mobil Corporation

Les logos Mobil Delvac et ExxonMobil sont des marques commerciales déposées appartenant à Exxon Mobil Corporation ou à l'une de ses filiales. Pour des raisons de commodité et de simplicité sur ce document, le terme ExxonMobil ainsi que d'autres termes tels que " corporation, société, notre, nous, son, sa " sont parfois utilisés pour désigner des filiales ou des groupes affiliés de Exxon Mobil Corporation, dont Esso S.A.F. Le contenu des présentes pages n'a pas pour objet de porter atteinte au principe de séparation existant entre des entités juridiques locales distinctes.

Toutes les recommandations qui sont présentées dans ce document sont données à titre purement indicatif et n'engagent en aucun cas le fabricant. Le client est responsable de s'assurer que le produit en cause convient à l'usage qu'il souhaite en faire. En cas de doute, consultez le manuel d'entretien fourni par le constructeur.

Pour plus d'informations sur les lubrifiants Mobil, vous pouvez contacter notre service d'assistance technique par téléphone au 0 800 970 215 ou par courriel envoyé à : TechDeskEurope@exxonmobil.com

Mercedes-Benz et le logo Mercedes-Benz sont des marques commerciales déposées appartenant à Daimler AG.

www.mobildelvac.com

Les produits Mobil décrits dans ce document sont également disponibles chez votre Distributeur agréé, aux coordonnées suivantes :

Cachet du Distributeur

ExxonMobil
Lubricants & Specialties

Réf. : Fiche CVL MERCEDES - DELVAC
29.09.CVL.MB.BR.FR.FR